

18

超声波清洗机

多种输出模式具有 强力清洁的能力！

工业BLT型超声换能器形成高频率声波，具有更强的清洗能力。



UCP-10

标配

• 顶盖, 篮筐, 废水阀 (除了UCP-02)



UCS-20

标配

• 顶盖, 篮筐, 废水阀

UCP系列 (ABS外壳, 薄膜式按键和不锈钢内腔)

- ABS材质具有牢固和阻燃性的特点, 内腔为304不锈钢。
- 过温保护报警功能 (除了UCP-02)
- LED数字显示屏和防溅式键盘: 定时功能 (1~99分钟, 最长操作时间4小时), 温度监控功能 (除了UCP-02)
- 40kHz高频率声波具有强力的清洁能力, 也具有可靠性。
- 选择不同功率 (低/中/高) 大小有多种输出模式 (普通/脉冲/清除) (除了UCP-02)
- 具有脱气功能 (除了UCP-02)
- 标配废水阀、篮筐和顶盖 (除了UCP-02)



型号		UCP - 02	UCP - 10	UCP - 20
内槽容积 (L / cu ft)		2 / 0.07	10 / 0.35	20 / 0.70
温度范围 (°C / °F)		-	室温 ~ 70 / 室温 ~ 158	
超声波功率 (W)		100	300	500
尺寸	内槽尺寸 (WxL, D) (mm / inch)	142x132, 104 / 5.6x5.2, 4.1	295x240, 160 / 11.6x9.4, 6.3	500x290, 160 / 19.7x11.4, 6.3
	外部尺寸 (WxLxH) (mm / inch)	290x210x200 / 11.4x8.4x7.9	490x368x297 / 19.3x14.5x11.7	721x451x297 / 28.4x17.8x11.7
	净重 (kg / lbs)	2 / 4.4	11 / 24.3	17 / 37.5
电源要求 (230V, 50 / 60Hz)		0.6A	1.3A	2.2A
货号		BDH532011K	BDH532012K	BDH532013K

※ 为FDA项下注册公司, 产品在FDA注册。

UCS系列 (外壳和内腔都为不锈钢)

- 外壳和内腔都为304不锈钢。
- 过温保护报警功能。
- LED数字显示屏和防溅式键盘: 定时功能 (1~99分钟, 最长操作时间4小时), 温度监控功能。
- 40kHz高频率声波具有强力的清洁能力, 也具有可靠性。
- 选择不同功率 (低/中/高) 大小有多种输出模式 (普通/脉冲/清除)
- 标配废水阀、篮筐和顶盖。



型号		UCS-05	UCS-10	UCS-20
内槽容积 (L / cu ft)		5.7 / 0.20	10 / 0.35	20 / 0.70
温度范围 (°C / °F)		室温 ~ 70 / 室温 ~ 158		
超声波功率 (W)		200	300	500
尺寸	内槽尺寸 (WxL, D) (mm / inch)	295x160, 160 / 11.6x6.3, 6.3	295x240, 160 / 11.6x9.4, 6.3	500x290, 160 / 19.7x11.4, 6.3
	外部尺寸 (WxLxH) (mm / inch)	325x230x320 / 12.8x9.1x12.6	325x330x320 / 12.8x12.9x12.6	530x330x297 / 20.9x12.9x11.7
	净重 (kg / lbs)	8 / 17.6	11 / 24.3	15 / 33.1
电源要求 (230V, 50 / 60Hz)		0.9A	1.3A	2.2A
货号		BDH532031K	BDH532032K	BDH532033K

※ 为FDA项下注册公司, 产品在FDA注册。